




























		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MSL010.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		MSL080.1.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		MSL150.1.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I = 1:5.625 Axial geared-up I=1:5.625 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625		MSL210.1.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° 0-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°		MSL330.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°		MSL335.1.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2		MSL336.1.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		MSL010.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		MSL080.2.00
MODULO MOTORIZZATO SPECIALE RADIALE DISASSATO IN Z 376mm Radial special driven tool re-directed in z by 376mm Radial spezial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in z um 376mm		MSL125.2.10
MODULO MOTORIZZATO SPECIALE RADIALE IN Y Radial special driven tool in Y Radial spezial angetriebenes Werkzeug in Y		MSL130.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		MSL150.2.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° 0-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°		MSL330.2.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° ±90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°		MSL335.2.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		MSL340.2.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE Radial driven gear hobber Radial angetriebenes Waelzfraes-Werkzeug		MSL340.2.30
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		MSL520.2.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO® Radial driven tool COROMANT CAPTO® Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		MSL010.B.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO® Axial driven tool COROMANT CAPTO® Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®		MSL150.B.40
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO® Radial single rear-set static tool COROMANT CAPTO® Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®		MSL430.B.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO® Axial single static tool COROMANT CAPTO® Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®		MSL550.B.40


		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		MSL150.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		MSL190.3.10
MODULO MOTORIZZATO INCLINEVOLE $\pm 15^\circ$ IN Y $\pm 15^\circ$ Y axis adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug kippbar $\pm 15^\circ$ in Y		MSL358.3.00



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	Dmax	Dmin	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
M0020225	T32107B05	ER25	1:1	6000	40Nm		X	56.96	-	16	1	CHUB36	CHSTER25
M0021225	-	ER25	1:1	6000	40Nm	P=30bar		71.46	-	16	1	CHUB36	CHSTER25
M0020132	-	ER32	1:1	6000	40Nm		X	65.96	-	19	2	CHUB36	CHSTER32
M0020325	-	WELDON 25	1:1	6000	40Nm		X	-	76.8	-	-		

MORI-SEIKI
SL-ZL150/153/154(MC-SMC-Y-SY) DL150MC DL15MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA MSL010-1-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



MSL0020216



MSL0020225

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
MSL0020216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	91.5	CHUB17	CHMNER16
MSL0020225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	91.96	CHUB36	CHSTER25


MORI-SEIKI

SL-ZL150/153/154(MC-SMC-Y-SY) DL150MC DL15MC

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL080-1-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
M0040425	T32108B07	ER25	1:1	6000	40Nm		X	83.26	CHUB36	CHSTER25
M0041725	-	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar		83.26	CHUB36	CHSTER25

MORI-SEIKI
SL-ZL150/153/154(MC-SMC-Y-SY) DL150MC DL15MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug







M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL150-1-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel einbegriffen	
M0050016	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X	124.25	CHUB17	CHMNER16


MORI-SEIKI

SL-ZL150/153/154(MC-SMC-Y-SY) DL150MC DL15MC

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625

Axial geared-up I=1:5.625 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884



Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL210-1-10




SU ORDINAZIONE PER CONTROMANDRINO
On request for subspindle
Auf Anfrage fuer Gegenspindel



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
M0070020	ER20	1:1	6000	40Nm	X	84.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
M0070025	ER25	1:1	6000	40Nm	X	85.66	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
M0071617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
M0072219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
M0071905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

MORI-SEIKI
SL-ZL150/153/154(MC-SMC-Y-SY) DL150MC DL15MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90°
0-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MSL330-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




Non utilizzabile sulla torretta sinistra dei modelli DL15 e DL151 in quanto fuori volteggio
Do not use on left turret of models DL15 and DL151. Out of max. dimensions of rotation!
Nicht auf linken Revolver der Modelle DL15 und DL 151 benutzen. Sie befindet sich ausser Raumbedarf bei Drehung!

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen		
MSL0110120	ER A 20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC
MSL0110220	ER A 20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC

NEW

MORI-SEIKI
MOD: SL-ZL150/153/154(MC-SMC-Y-SY) DL150MC DL15MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°
+/-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MSL335-1-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
MSL0110316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC
MSL0110416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC

MORI-SEIKI
SL-ZL150/153/154(MC-SMC-Y-SY) DL150MC DL15MC

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL336-1-00




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
M0010125	-	ERA25	1:1	6000	70Nm		X	28.7					CHUB42	CHUB27	CHTAER25ZC •
M0010232	T32155A05	ER32	1:1	6000	70Nm		X	56.66					CHUB36		CHSTER32
M0011732	-	ER32	1:1	6000	70Nm	P=30bar		68.26					CHUB36		CHSTER32
M0012016	-	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	P=30bar			51.6		16	17	CHUB36		CH_VTCROCE_M08 •
M0012125	-	WELDON 25	1:1	6000	70Nm	P=30bar				79.6					

MORI-SEIKI
MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC -SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)




MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA MSL010-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
M0300016	ER16	1:1	6000	30Nm	X	82.5	CHUB17	CHMNER16
M0300025	ER25	1:1	6000	30Nm	X	82.96	MNL0210007	CHSTER25

MORI-SEIKI

MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MSL080-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen	
MSL0010132	ER A 32	1:1	6000	50Nm	X	CHUB46	CHUB32

MORI-SEIKI
MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO SPECIALE RADIALE DISASSATO IN Z 376mm
Radial special driven tool re-directed in z by 376mm
Radial spezial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in z um 376mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MSL125-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
M0230025	ER 25	1:1	6000	40Nm	X	CHUB36	CHSTER25

MORI-SEIKI
MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO SPECIALE RADIALE IN Y
Radial special driven tool in Y
Radial spezial angetriebenes Werkzeug in Y



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL130-2-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



Cod. MT	Cod. MORI-SEIKI	Mandrino Spindle	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
M0030232	T32154A04	ER32	1:1	6000	70Nm		X	93.26	-	-	CHUB36	CHSTER32
M0032032	-	ER32	1:1	6000	70Nm	P=70bar		93.26	-	-	CHUB36	CHSTER32
M0033232	-	ER32+ER32	1:1	6000	70Nm		X	94.76	-	109.16	CHUB36	CHSTER32
M0032225	-	WELDON 25	1:1	6000	70Nm		X	-	105.1	-		

MORI-SEIKI
MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>


PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL150-2-10




SU ORDINAZIONE PER CONTROMANDRINO
On request for subspindle
Auf Anfrage fuer Gegenspindel



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
M0060020	ER20	1:1	6000	40Nm	X	84.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
M0060025	ER25	1:1	6000	40Nm	X	85.66	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
M0061617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
M0062219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	-	66	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
M0061905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

MORI-SEIKI
MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90°
0-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90°



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MSL330-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
M0220020	ER A 20	1:1	6000	30Nm	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC

MORI-SEIKI
MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MSL335-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- E' consigliato l'utilizzo su torni dotati di controllo dell'asse Y
- It is recommended to use lathes with the required control of the Y-axis.
- Es ist empfehlenswert Drehbänke, ausgerüstet mit Kontrolle der Y-Achse, zu gebrauchen.



PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FÜR DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- N°1 SHAFT + SPACER
- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
M0081100	1:1	6000	60Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
M0082100	2:1	3000	80Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08


MORI-SEIKI

MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MSL340-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- E' consigliato l'utilizzo su torni dotati di controllo dell'asse Y
- It is recommended to use lathes with the required control of the Y-axis.
- Es ist empfehlenswert Drehbänke, ausgerüstet mit Kontrolle der Y-Achse, zu gebrauchen.

INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 15^\circ$



Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen				
M0311108	1:1	6000	50Nm	X	8	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL04	
M0311110	1:1	6000	50Nm	X	10	CHUB24	CHUB17	CHUB13	CHESL08	CHESL05
M0311113	1:1	6000	50Nm	X	13	CHUB24	CHUB19	CHUB13	CHESL08	CHESL06
M0311116	1:1	6000	50Nm	X	16	CHUB24	CHUB13	CHESL08		


MORI-SEIKI

MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE

Radial driven gear hobber

Radial angetriebenes Waelzfraes-Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884






Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL340-2-30



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF. M3/M4 WORKING
ARBEITSMOGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINKE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge
M0250132	1




MORI-SEIKI
MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC -SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO
Radial double blade holder
Radial Doppel-Absstechhalter

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA MSL520-2-00



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
MSL0060140	C4	1:1	6000	70Nm	X

MORI-SEIKI
MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE COROMANT CAPTO®
Radial driven tool COROMANT CAPTO®
Radial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®






M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL010-B-40



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
MSL0050140	C4	1:1	6000	70Nm		X	55
MSL0050240	C4	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	68.5


MORI-SEIKI

MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE COROMANT CAPTO®

Axial driven tool COROMANT CAPTO®

Axial angetriebenes Werkzeug COROMANT CAPTO®



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL150-B-40



VERSIONE DESTRA (RC)
RIGHT VERSION (RC)
RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC)
LEFT VERSION (LC)
LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
MSL0044010	1	X	C4

MORI-SEIKI
MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO®
Radial single rear-set static tool COROMANT CAPTO®
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL430-B-40



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
MSL0034010	1	X	C4

MORI-SEIKI
MOD: SL200/203/204/250/253/254(MC-SMC) SL2500Y DL-ZL200/250(MC)

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO COROMANT CAPTO®
Axial single static tool COROMANT CAPTO®
Axial Single-Werkzeughalter COROMANT CAPTO®




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL550-B-40




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
M0290132	ER32	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	112.16	-	CHUB46	CHSTER32
M0290232	ER32	1:1	6000	70Nm		X	112.16	-	CHUB46	CHSTER32
M0290332	WELDON 32	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	-	131.5		

MORI-SEIKI
MOD: SL300

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL150-3-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
M0100832	ER32	2:1	3000	90Nm	X	101,16	-	CHUB46	CHSTER32
M0100470	Ø70	2:1	3000	90Nm	X	-	98,5		

MORI-SEIKI
MOD: SL300

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1
Axial geared-down I=2:1 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA MSL190-3-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen	
M0110020	ER20	1:1	6000	40Nm	X	84.16				MNL0210007 o CHUB36	CHSTER20
M0110025	ER25	1:1	6000	40Nm	X	85.66				MNL0210007 o CHUB36	CHSTER25
M0111617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	-	65	16	17	MNL0210007 o CHUB36	CH_VTCROCE_M08

MORI-SEIKI
MOD: SL300

MODULO MOTORIZZATO INCLINEVOLE $\pm 15^\circ$ IN Y
 $\pm 15^\circ$ Y axis adjustable angle driven tool
 Angetriebenes Werkzeug kippbar $\pm 15^\circ$ in Y



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA MSL358-3-00